

Leica Viva 콘트롤러 CS10/CS15

CS 시리즈

Leica SmartWorx Viva

향상된 성능

- ◆ 간결한 사용성
- ◆ 알기 쉬운 메뉴 설명
- ◆ CAD 파일 업로드/다운로드
- ◆ 안정적인 하드웨어
- ◆ 편리한 데이터 입출력
- ◆ 타기종 호환
- ◆ SmartWorx Viva 간편한 사용 소프트웨어
- ◆ 디지털카메라내장 2Mpixel
- ◆ GS15 배터리 공용 충전기 공용



CS10

CS15




CS15하단



CS15상단

[메모리 카드 슬롯]



한눈에 확인되는 수신상태

- ◆ 측정번호, 측정상태, 안테나고
- ◆ 배터리 정보, 현재위치 표시
- ◆ 수신위성수

편리한 측설 작업

- ◆ 방위각 설정(태양, 북, 측선, 측정, 화살표)
- ◆ 자유로운 코드설정
- ◆ 편리한 현장 캘리브레이션
- ◆ 위치, 높이 오차 확인
- ◆ 현장별 좌표계 관리

콘트롤러 사양비교

모델명	CS10	CS15
OS	Win CE 6.0	
Processor	Freescale iMX31 533 Mhz ARM Core	
키보드	숫자	영문+숫자+단축키
크기	200*102*45mm	245*125*45mm
중량	0.561g	0.711g
시스템 메모리	512MB DDRSDRAM	
Flash 메모리	1GB	
카메라	200만 화소	
메모리 카드 지원	CF 메모리 카드, SD 메모리 카드	
음 성	음성 지시 기능(연결, Fx)	
화면 크기	480*640 (VGA)color	640*480 (VGA)color
전원 사용시간	10시간	10시간
작동온도	-30도 ~ +60도	
저장온도	-40도 ~ +80도	
방진 방수	IP67	
방송	100% (MIL-STD-810F, Method 507 4-1)	
충격테스트	12m	
진동테스트	MIL-STD-810F, Method 514.4-Ca24	